


# PERFIL DE CANTO PARA REBOCOS INTERIORES

FICHA TÉCNICA



Protetores de canto com arame galvanizado para rebocos internos



## Descrição

As cantoneiras galvanizadas para rebocos são feitas em chapa galvanizada de qualidade EN 10142 Dx51D.

## Fornecimento

- Feixes de 30 unidades.

*Para conhecer as medidas e os modelos disponíveis, consultar a tabela “Características Técnicas”.*

## Utilização

As cantoneiras galvanizadas para rebocos são utilizadas para fazer as bordas das superfícies rebocadas interiores. São utilizadas em combinação com argamassas de reboco Fassa Bortolo à base de cal e cimento.

## Trabalhabilidade

As cantoneiras são posicionadas à altura máxima ao longo da borda do artefato e fixadas com argamassa de reboco. Se for utilizada uma máquina de reboco para esta operação, a argamassa será pulverizada ao longo de todo o comprimento da borda; se trabalhar à mão, através de uma espátula, terá de formar um número adequado de pontos de ligação (2 pontos na extremidade da borda e os outros equidistantes). Em seguida, procede-se ao posicionamento imediato das cantoneiras e à sua afinação com a ajuda de um quadrado ou uma régua e um nível de bolha de ar.

## Cuidados

- Não utilizar em combinação com rebocos à base de gesso
- Não utilizar na presença de correntes vagabundas, em condições ambientais agressivas ou em meios contaminados, tais como em caso de elevadas taxas de salinidade ou humidade na alvenaria ou atmosfera. Nestes casos, a Gestão de Obras deverá escolher produtos alternativos de material adequado.
- Evitar raspar com talochas de aço ou com lixa, pois tal faz descascar o revestimento de zinco.

## Conservação

Conservar num local coberto, seco e bem ventilado, longe de substâncias ácidas corrosivas.

**Dados técnicos****Características técnicas**

Característica	Perfil	
	Cód. 700099	Cód. 700104
Comprimento (m)	2,8	2,8
Asas (mm)	35x35	45x45
Espessura da chapa (mm)	0,45	0,50
Peso galvanização (g/m <sup>2</sup> )	200	275
Borda: padrão / reforçada	padrão	padrão
Peso: padrão / leve	leve	padrão
Espessura recomendada de reboco (mm)	10	15

Os dados mostrados referem-se a testes de laboratório; em aplicações práticas no canteiro de obras, o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Fassa do Brasil, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e/ou da superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações. O usuário deve, em todos os casos, verificar a adequação para o uso pretendido, assumindo toda a responsabilidade por seu uso. Fassa do Brasil se reserva o direito de fazer modificações técnicas sem aviso prévio.